



## MP 973 TH

### CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

- Struttura** : in acciaio verniciato con focolare chiuso  
**Focolare** : in acciaio e Aluker®  
**Caldaia** : in acciaio di forte spessore  
**Vaso di espansione chiuso** : di serie  
**Circolatore e sicurezze** : di serie  
**Braciere** : in acciaio refrattario  
**Apertura** : porta in ghisa, con doppia chiusura, vetro ceramico autopulente resistente a 750° C  
**Maniglia** : a scomparsa con manofredda  
**Controllo funzioni** : telecomando con display LCD e pannello a comandi digitali sul monoblocco  
**Cronotermostato** : di serie con modalità di programmazione giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie  
**Scarico fumi** : posteriore sinistro con uscita fumi verso l'alto  
**Cassetto cenere** : estraibile dal focolare  
**Combustibile** : pellet  
**Riscaldamento** : scambio termico all' acqua

### DATI TECNICI

Potenza nominale (min-max)	kW	9-30,3
Potenza al fluido (min-max)	kW	7,5-26,4
Regolazione potenza (posizioni)		automatica a 16 livelli in base alla temperatura dell'acqua impostata
Rendimento termico (min-max)	%	91,9 - 92,0
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	2,0-6,80
Dimensioni LxPxH	cm	95x59,5x137
Rivestimento/frontale		
Monoblocco		
Deflettore		in Aluker®
Focolare		in acciaio e Aluker®
Braciere		in acciaio
Scarico fumi Ø	cm	10
Caldaia		in acciaio di forte spessore, volume 45,0 l
Circolatore e sicurezze		di serie
Vaso espansione		di serie
Kit acqua calda sanitaria		
Cassetto cenere		estraibile
Porta		in ghisa
Vetro Ceramico		resistente a 750°C
Maniglia		a scomparsa con manofredda
Capienza serbatoio (circa)	kg	65
Pannello di controllo sulla stufa		
Cronotermostato con programmazione		giornaliera, settimanale e weekend con due fasce orarie
Potenza assorbita a regime massimo	Watt	180
Potenza massima assorbita	Watt	460
Peso complessivo	Kg	275

### Accessori a richiesta

- Porta in cartongesso

*Dati rilevati in laboratorio utilizzando pellet con potere calorifico di 5 kWh/kg. I consumi possono variare in funzione delle dimensioni e del tipo di pellet impiegato.*



La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.

Dati tecnici completi disponibili nel pdf



DoP prodotto



DoP Canali da fumo metallici

#### Rivestimenti Compatibili

ESSEN - VIENNA - BARCELONA - COLONIA - EASY - MALIBU